




TRIAx



GHV 920 Hausanschlussverstärker mit Rückweg, Verst. 20dB,
47...1006MHz

Artikelnummer: 323150

Produktbeschreibung:

GHV 920

Für multimediafähige CATV/BK-Netze mit aktivem (passivem) Rückweg.

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Ausgangspegel IMD 2, EN 50083-3	104 dB μ V
Ausgangspegel IMD 3, EN 50083-5	107 dB μ V
Ausgangspegel rückwärts	120 dB μ V
Rückkanal	5...65 MHz
FREQUENZBEREICH	
Frequenzbereich	47...1006/85...1006 MHz
VERSTÄRKUNG	
Verstärkung	20 (@1006MHz) dB
Gain Return (@60MHz)	22/32 dB
Rauschmaß	6.5 dB
Noise Figure - Forward (VHF I "on")	6.5
Rauschmaß Rückweg	5 dB
DÄMPFUNG	
Dämpfung	0...15 dB
Interstage Dämpfung	0/3/6/9 dB
Entzerrung	0...15
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Return loss - input (@ 40 MHz)	>18
ELEKTRISCHE DATEN	
Linearität	± 1.0 dB
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
Betriebs-Temperatur Bereich	-25...+55 °C
AC Betriebsspannung	190...264 VAC
Leistungsaufnahme (typ.)	<5 W
Isolationsklasse	II
IP Schutzklasse	IP 20
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp	F-buchse
Ausgang Anschluß	F-Buchse
HF Anschlüsse	F-Verbinder
HF Anschluss Eingang	F-Buchse
HF Anschluss Ausgang	F-Buchse

Messbuchse Eingang	-20 dB
Messbuchse Ausgang	-20 dB
Eingang Anschluß	F-Buchse
MECHANISCHE DATEN	
Produkt Tiefe	100 mm
Bruttotiefe	0,065 m
Bruttohöhe	0,100 m
Gewicht	1,500 kg
Bruttobreite	0,168 m
Nettogewicht	0,700 kg
Verpackungs menge	1
Gewicht Verpackung	0,800 kg
Volumen	0,001 m3
Gewicht (kg)	0.65 kg
Produkt Breite	170 mm
Produkt Höhe	65 mm