

connecting the future



TOS 04 SC,4-way PLC Verteiler

Artikelnummer: 307904

Produktbeschreibung:

Der optische Verteiler basiert auf der Planar Light Wave Circuit (PLC) Technologie. Diese ermöglicht kleine Abmessungen, hohe Zuverlässigkeit und den Betrieb über einen weiten Wellenlängenbereich bei guter Gleichheit der Übertragungskanäle.

Die Splitterschaltung ist in einen stabilen Kunststoffgehäuse untergebracht und mit SC/APC-Buchsen konfektioniert. Die Kasette kann montiert werden:

- an der Wand
- in einem 19" 3HE Rack
- in TRIAX Glasfaser-Verteilkasten TOS-Cab16 (307910) or TOS-Cab32 (307911)

Die TOS xxSC Splitter werden zur optischen Signalverteilung empfohlen für:

- FTTX Applikationen
- PON Netzwerke
- LWL-Anwendungen von CATV und SAT-ZF Anlagen

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN

EAN Nummer	5702663079045
------------	---------------

EIGENSCHAFTEN

Type	TOS 04 SC/APC
------	---------------

Kopplungsfaktor (OPTO)	25:25:25:25 %
Wellenlänge	1260...1650 nm
DÄMPFUNG	
Verteildämpfung	6.6 dB
ALGEMEINE DATEN	
Betriebstemperatur	-40...85 °C
Lagerungstemperatur	-40...85 °C
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp	SC/APC
Eingänge	1
Ausgänge	4
MECHANISCHE DATEN	
Abmessungen Produkt (H x T x B)	130x113x25 mm
Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Brutthöhe	0,130 m
Bruttobreite	0,113 m
Bruttotiefe	0,025 m
Nettogewicht	0,095 kg
Gewicht Verpackung	0,030 kg
Gewicht	0,125 kg