

connecting the future



TOS 32 SC, 32-way PLC Verteiler

Artikelnummer: 307907

Produktbeschreibung:

Der optische Verteiler basiert auf der Planar Light Wave Circuit (PLC) Technologie. Diese ermöglicht kleine Abmessungen, hohe Zuverlässigkeit und den Betrieb über einen weiten Wellenlängenbereich bei guter Gleichheit der Übertragungskanäle.

Die Splitterschaltung ist in einen stabilen Kunststoffgehäuse untergebracht und mit SC/APC-Buchsen konfektioniert. Die Kasette kann montiert werden in einem 19" 3HE Rack.

Die TOS xxSC Splitter werden zur optischen Signalverteilung empfohlen für:

- FTTX Applikationen
- PON Netzwerke
- LWL-Anwendungen von CATV und SAT-ZF Anlagen

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN

EAN Nummer	5702663079076
------------	---------------

EIGENSCHAFTEN

Type	TOS 32 SC/APC
Kopplungsfaktor (OPTO)	32 x 3.125 %
Wellenlänge	1260...1650 nm

DÄMPFUNG

Verteildämpfung	16.0 dB
-----------------	---------

ALGEMEINE DATEN

Betriebstemperatur	-40...85 °C
Lagerungstemperatur	-40...85 °C

ANSCHLÜSSE

Anschlusstyp	SC/APC
Eingänge	1
Ausgänge	32

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen Produkt (H x T x B)	130x113x102 mm
Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Brutthöhe	0,130 m
Bruttobreite	0,113 m
Bruttotiefe	0,102 m
Volumen	0,001 m ³
Nettogewicht	0,136 kg
Gewicht Verpackung	0,040 kg
Gewicht	0,176 kg