



TRIAX

connecting the future



TDB 050

Artikelnummer: 307760

Produktbeschreibung:

TDB 050

Optische Kabel, fertig konfektioniert. 50 m Kabellänge.

- geringe Dämpfung von 0,3 dB pro km
- max. Biegeradius: 5 mm
- UV-beständig, für Außenverlegung geeignet
- stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug
- Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei)
- beidseitig konfektioniert mit Steckern FC/PC
- geringe Brandlast im Vergleich zu Koax-Kabel, keine Brandauslösung durch Blitzschlag möglich
- keine Beeinflussung durch elektrische oder elektromagnetische Felder
- keine Erdung notwendig
- wesentlich weniger Platzbedarf als Koaxialkabel
- Monomode-Faser 9/125
- zweifach Singlemode-Faser fertig konfektioniert an Ein- und Ausgang

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN

EAN Nummer

5702663077607

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Optisches Attenuation 1310/1550	0.35/0.25
AUSFÜHRUNG	
Mantel - Material	PE
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp	FC/PC
MECHANISCHE DATEN	
Durchmesser	5.9 mm
Kabellänge	50 m
Biegeradius - einfach/wiederholt	60/120 mm
Brutthöhe	0,168 m
Bruttobreite	0,250 m
Bruttotiefe	0,250 m
Volumen	0,011 m3
Nettogewicht	2,394 kg
Gewicht	2,394 kg