




TRIAx

connecting the future



EDU 04 F

Artikelnummer: 306111

Produktbeschreibung:

EDU 04 F

2-Loch Super-Breitband-Dose.

- Universaldose mit durchgängigen Frequenzbändern für TV/RF und Sat, daher flexibel und zukunftssicher
- geeignet für BK- und SAT-ZF-Hausverteilanlagen
- 2 gleichberechtigte Auslässe für diverse Endgeräte
- rückkanaltauglich
- Einzeldose für entkoppelte Stichleitungen vom Etagenabzweiger oder Multischter bzw. LNC, fernspeisetauglich über TV-Auslass

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663061118
SCHIRMUNG	
Schirmdämpfung @ 1000...2400 MHz	≥ 55.0 dB
Schirmdämpfung @ 300-470 MHz	≥ 80.0 dB
Schirmdämpfung @ 30-300MHz	≥ 85.0 dB
Schirmdämpfung @ 470-1000 MHz	≥ 75.0 dB

EIGENSCHAFTEN	
Antennendose Typ	Einzeldose
FREQUENZBEREICH	
Frequenzbereich RF	5...2150 (2400) MHz
Frequenzbereich TV	5...2150 (2400) MHz
DÄMPFUNG	
Durchgangsverlust IN-FM	4.0 dB
Durchgangsverlust IN-RF	4.0
Durchgangsverlust IN-TV	4.0 dB
ENTKOPPLUNG	
Entkopplung TV-FM	20.0 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflusdämpfung FM	18.0...12.0 dB
Rückflusdämpfung Eingang	10.0 dB
Rückflusdämpfung TV	18.0...12.0 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
DC Durchgang TV	Ja (max. 24VDC / 0.5A)
Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)
Betriebs-Temperatur Bereich	-25...+55 °C
MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)	>1.000.000 Stunden
Temperatur - Transport	-40...+70 °C
Lagerungstemperatur	-25...+55 °C
ANSCHLÜSSE	
Zulässige Kabelabmessungen - Innenleiter	0.58...1.15 mm
Zulässige Kabelabmessungen - F-buchse	0.6...1.13
Zulässige Kabelabmessungen - Mantel	4.5...7.2 mm
Zulässige Kabelabmessungen - Aussenleiter	3.7...5.8 mm
Anschlusstyp EIN-AUS	Spring Clamp Termination

Anschlusstyp RF	IEC-buchse
Anschlusstyp TV	IEC-stecker
TV-RF-SAT-Data	2-Loch Universal IEC Stecker/Buchse
MECHANISCHE DATEN	
Ausführung	Einzeldose
Abmessungen Karton (H x T x B)	142 x 75 x 229 mm
Abmessungen Produkt (H x T x B)	70.6 x 70.6 x 21.9 mm
Bruttotiefe	0,070 m
Bruttohöhe	0,040 m
Gewicht	0,106 kg
Bruttobreite	0,070 m
Nettogewicht	0,096 kg
Verpackungs menge	10
Gewicht Verpackung	0,010 kg
Auszugskraft - Innenleiter 2 (Ø)	> 50 @ 1.13mm N/mm ²
Auszugskraft - Innenleiter 1(Ø)	> 25 @ 0.75mm N/mm ²
Gewicht (kg)	0.09 kg