


**TRIAX***connecting the future*

GDM 12, 3-weg MM Dose

Artikelnummer: 306273

Produktbeschreibung:

GDM 12, 3-weg MM Dose

- Frequenzbereich von 5-1200-1800 MHz für alle Stufen einer zukünftigen DOCSIS-3.1-Migration. Kompatibel mit dem gegenwärtigen Betriebsmodus
- Verfügbar als Enddose (EDM) oder Durchgangsdose (GDM)
- Exzellente Signal-Übertragungseigenschaften
- Erhöhte Schirmung Klasse A+ 10dB
- Schnelle und zuverlässige Montage (Steck-Klemme-Technik)
- Geprüft und gelistet z. B. von Vodafone Kabel Deutschland

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN

EAN Nummer	5702663062733
------------	---------------

SCHIRMUNG

Schirmdämpfung @ 5...470 MHz	≥ 95.0 dB
------------------------------	-----------

Schirmdämpfung @ 470-1000 MHz	≥ 85.0 dB
-------------------------------	-----------

Schirmdämpfung @ 1000...1794 MHz	≥ 85.0 dB
----------------------------------	-----------

EIGENSCHAFTEN

Antennendose Typ	Durchgangsdose
FREQUENZBEREICH	
Frequenzbereich FM	87.5...108 MHz
Frequenzbereich Eingang-Ausgang	5...1794 MHz
Frequenzbereich DATA	5...1794 MHz
Frequenzbereich TV	109...1218 MHz
Frequenzbereich RF	87.5...108 MHz
Frequenzbereich DATA - RP	5...65...85 MHz
DÄMPFUNG	
Durchgangsverlust Eingang-Ausgang	2.8 @5...1218Mhz 3.8 @1218...1794Mhz dB
Durchgangsverlust IN-TV	12.0 (52.0 @65Mhz) dB
Durchgangsverlust Ein-Aus 5...1218 MHz	2.6 dB
Durchgangsverlust Ein-Aus 1000...1218 MHz	2.8 dB
Durchgangsverlust Ein-Aus 1218...1794 MHz	3.8 dB
Durchgangsverlust IN-DATA 5...1218MHz	12.0 dB
Durchgangsverlust IN-DATA 1218...1794MHz	13.0 dB
Durchgangsverlust IN-TV 5...65MHz	52.0 dB
Durchgangsverlust IN-TV 109...1000MHz	12.0 dB
Durchgangsverlust IN-TV 1000...1218 MHz	12.0 dB
Durchgangsverlust IN-RF 5...65MHz	52.0 dB
Durchgangsverlust IN-RF 87.5...108MHz	14.5 dB
ENTKOPPLUNG	
Entkopplung FM-DATA	20...30 (60 @65MHz) dB
Entkopplung Ausgang-FM	21...22 (60 @65MHz) dB
Entkopplung Ausgang-TV	21...22 (60 @65MHz) dB
Entkopplung TV-FM	20.0 dB
Entkopplung DATA/TV/R 5...65MHz	60.0 dB
Entkopplung DATA/TV/R 85...200MHz	40.0 dB
Entkopplung DATA/TV/R 200...862MHz	30.0 dB

Entkopplung DATA/TV/R 862...1218MHz	20.0 dB
Entkopplung OUT/TV 862...1218MHz	21.0 dB
Entkopplung OUT/TV/R 5...65MHz	60.0 dB
Entkopplung OUT/TV/R 65...862MHz	22.0 dB
Entkopplung OUT/DATA 5...200MHz	30.0 dB
Entkopplung OUT/DATA 200...1218MHz	20.0 dB
Entkopplung OUT/DATA 1218...1794MHz	12.0 dB
Entkopplung OUT/TV/R	30.0 dB
Entkopplung TV-RF	20.0
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflusdämpfung FM	10.0 dB
Rückflusdämpfung Eingang	18.0 -1.5/oct dB
Rückflusdämpfung Ausgang	18.0 -1.5/oct dB
Rückflusdämpfung Eingang-Ausgang	18.0 -1.5/oct dB
Rückflusdämpfung DATA	18.0 -1.5/oct dB
Rückflusdämpfung TV	14.0 -1.5/oct dB
Rückflusdämpfung RF	10.0 dB
Rückflusdämpfung EIN/AUS/DATA 1218...1794MHz	8.0 (@1794MHz) dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A+10dB)
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp FM	IEC-buchse
Anschlusstyp EIN-AUS	Spring Clamp Termination
Anschlusstyp TV	IEC-stecker
Anschlusstyp RF	IEC-buchse
Anschlusstyp DATA	F-Buchse (IEC 61 169-24)
MECHANISCHE DATEN	
Verpackungs menge	10
Brutthöhe	0,070 m

Bruttobreite	0,070 m
Bruttotiefe	0,400 m
Volumen	0,002 m3
Nettogewicht	0,104 kg
Gewicht Verpackung	0,010 kg
Gewicht	0,114 kg
