




TRIAx

connecting the future



ACS 2 - 2-fach-Verteiler

Artikelnummer: 343242

Produktbeschreibung:

ACS 2 - 2-fach-Verteiler

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflusdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)
- F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze
- Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn)
- Entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663432420
SCHIRMUNG	
Schirmungsmass	> 110 dB
FREQUENZBEREICH	

Frequenzbereich	5...1000 MHz
DÄMPFUNG	
Abzweigdämpfung 40-470 Mhz	3.6 dB
Abzweigdämpfung 470-860 Mhz	3.6 dB
Abzweigdämpfung 5-40 Mhz	3.5 dB
Abzweigdämpfung 860-1000 Mhz	4.0 dB
ENTKOPPLUNG	
Kopplungsdämpfung 40-470 Mhz	32 dB
Kopplungsdämpfung 470-860 Mhz	28 dB
Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	30 dB
Kopplungsdämpfung 860-1000 Mhz	28 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflusdämpfung 40-470 Mhz	21 dB
Rückflusdämpfung 470-860 Mhz	21 dB
Rückflusdämpfung 5-40 Mhz	22 dB
Rückflusdämpfung 860-1000 Mhz	20 dB
[Return loss (tap)] 40-470 MHz	21 dB
[Return loss (tap)] 470-860 MHz	21 dB
[Return loss (tap)] 5-40 MHz	22 dB
[Return loss (tap)] 860-1000 MHz	20 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
Zertifizierung	CE, RoHS, EN 60728-4
Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp	F-buchse
Ausgänge	2
MECHANISCHE DATEN	
Bruttotiefe	0,030 m
Bruttohöhe	0,060 m
Gewicht	0,045 kg
Bruttobreite	0,070 m

Material	Zinc die-casting bright tin plated
Nettogewicht	0,040 kg
Verpackungs menge	1
Gewicht Verpackung	0,005 kg
