



TRIAx

connecting the future



ACV 16 - 16-fach-Verteiler

Artikelnummer: 343256

Produktbeschreibung:

ACV 16 - 16-fach-Verteiler, alle Anschlüsse auf einer Seite

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflusdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)
- F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze
- Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn)
- Entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663432567
SCHIRMUNG	
Schirmungsmass	> 110 dB
FREQUENZBEREICH	

Frequenzbereich	5...1000 MHz
DÄMPFUNG	
Abzweigdämpfung 40-470 Mhz	14.8 dB
Abzweigdämpfung 470-860 Mhz	16.2 dB
Abzweigdämpfung 5-40 Mhz	14.5 dB
Abzweigdämpfung 860-1000 Mhz	16.2 dB
ENTKOPPLUNG	
Kopplungsdämpfung 40-470 Mhz	26 dB
Kopplungsdämpfung 470-860 Mhz	23 dB
Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	25 dB
Kopplungsdämpfung 860-1000 Mhz	23 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflusdämpfung 40-470 Mhz	18 dB
Rückflusdämpfung 470-860 Mhz	17 dB
Rückflusdämpfung 5-40 Mhz	16 dB
Rückflusdämpfung 860-1000 Mhz	17 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
Zertifizierung	CE, RoHS, EN 60728-4
DC Durchgang	NO - DC blocked at inner conductor
Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp	F-buchse
Ausgänge	16
MECHANISCHE DATEN	
Bruttotiefe	0,250 m
Bruttohöhe	0,040 m
Gewicht	0,570 kg
Bruttobreite	0,070 m
Nettogewicht	0,560 kg
Verpackungs menge	1
Gewicht Verpackung	0,010 kg

Volumen	0,001 m3
---------	----------
