

connecting the future



KOKA 99 Plus HD - PVC weiss, 250m Pullbox, Koaxialkabel Cu

Artikelnummer: 151703

Produktbeschreibung:

KOKA 99 HD Plus - PVC weiss - 250m Pullbox

Das TRIAX KOKA 99 HD Plus ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel für rückkanalfähige Multimedia-Hausverteilnetze. Hochwertiger Materialeinsatz und der spezielle Kabelaufbau stellen eine hohe Betriebssicherheit und Lebensdauer sicher. Dieses Kabel ist mit einem Innenleiter aus reinem Kupfer (Cu) konzipiert, was eine hohe Leistung über große Entfernungen bietet. KOKA 99 HD Plus übertrifft die Forderung der Klasse A in allen Bereichen. Durch die hohe Schirmung schützt das KOKA 99 HD Plus die TV-Signale vor äußeren Störeinflüssen.

Die praktische Pullbox-Ausführung garantiert einfache Handhabung in jeder Situation, bietet Schutz vor Schmutz und ungewolltem Abrollen des Kabels und ist leicht und handlich für den Transport.

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702661517037
AUSFÜHRUNG	
Dielektrikum Ø	4.57 ± 0.1 mm
Mantel - Mass	6.9 ± 0.1 mm
Mantel - Material	PVC

Außenleiter - Folie 1 Abdeckung	20 %
Außenleiter - Geflecht Abdeckung	77 %
Innenleiter Ø	1.02 ± 0.01 mm
Dielektrikum - Material	PE gas geschäumt
Außenleiter Geflecht	Al
Außenleiter Folie 2	Al/Pet
Innenleiter Material	Cu
Außenleiter Folie 1	Al/Pet verklebt
SCHIRMUNG	
Schirmdämpfung 1000-2000 MHz	≥ 100 dB
Schirmdämpfung 2000-3000 MHz	≥ 100 dB
Schirmdämpfung 30-1000 MHz	≥ 105 dB
TRANSFERIMPEDANZ	
Transferimpedanz @ 5-30 MHz	≤ 5 mΩ/m
EIGENSCHAFTEN	
Type	KOKA 99 HD Plus
DÄMPFUNG	
Dämpfung bei 20°C @ 1000 Mhz	20.3 dB
Dämpfung bei 20°C @ 100 Mhz	6.5 dB
Dämpfung bei 20°C @ 1350 Mhz	23.6 dB
Dämpfung bei 20°C @ 1600 Mhz	26.2 dB
Dämpfung bei 20°C @ 1750 Mhz	27.3 dB
Dämpfung bei 20°C @ 200 Mhz	9.0 dB
Dämpfung bei 20°C @ 2150 Mhz	30.8 dB
Dämpfung bei 20°C @ 2400 Mhz	32.5 dB
Dämpfung bei 20°C @ 3000 MHz	36.5 dB
Dämpfung bei 20°C @ 470 MHz	13.5 dB
Dämpfung bei 20°C @ 50 Mhz	4.6 dB
Dämpfung bei 20°C @ 5 Mhz	1.9 dB
Dämpfung bei 20°C @ 800 Mhz	18.3 dB
Dämpfung bei 20°C @ 862 Mhz	18.8 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflussdämpfung @ 1000-2000 MHz	> 18 dB

Rückflusdämpfung @ 2000-3000 MHz	> 16 dB
Rückflusdämpfung @ 470-1000 MHz	> 20 dB
Rückflusdämpfung @ 5-470 MHz	> 23 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Kapazität	53 ± 2 pF/m
Gleichstromwiderstand außen	<15 Ω/km
Verkürzungsfaktor	83 ± 1 %
Impedanz	75 ± 3 Ω
Gleichstromwiderstand innen	≤ 21.5 Ω/km
ALGEMEINE DATEN	
Abschirmungseffizienz	EN50117 (Class A)
Anwendung	Innen
Feuerklasse	Eca
DoP nummer	TR0009
Zugelassene Stelle	0051
MECHANISCHE DATEN	
Bruttotiefe	0,001 m
Bruttohöhe	0,001 m
Gewicht	0,048 kg
Bruttobreite	0,001 m
Biegeradius - einfach/wiederholt	35/70 mm
Nettogewicht	0,045 kg
Gewicht Verpackung	0,003 kg
Farbe	Weiss
Kabellänge	250 m