

connecting the future



F-Kompressionsstecker EX 6-49 NT Plus

Artikelnummer: 350094

Produktbeschreibung:

EX 6-49 NT Plus

F-Kompressionsstecker für KOKA 6 TSV und KOKA 110 A+ (Dielektrikum 4,6 mm), mit Kontaktfederring

- einfache Montage mit dem passenden Kompressionswerkzeug
- Frequenzbereich 5 - 3000 MHz
- Schirmungsmaß > 102 dB (30-1000 MHz)
- extreme Zugfestigkeit
- farbliche Kennzeichnung der Hülsen für einfache Identifikation der Stecker

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663500945
SCHIRMUNG	
Schirmdämpfung @ 30-1000 MHz	> 102.4 dB
Schirmdämpfung @ 1000-2000 MHz	> 98.1 dB
Schirmdämpfung @ 2000-3000 MHz	> 95.4 dB
TRANSFERIMPEDANZ	
Transferimpedanz @ 5-30 MHz	< 1.3 mΩ/m

EIGENSCHAFTEN

Kabeltyp	KOKA F6 TSV, KOKA 110 A+
----------	--------------------------

FREQUENZBEREICH

Frequenzbereich	5-3000 MHz
-----------------	------------

DÄMPFUNG

Verteildämpfung	< 0.08 @ 860-1000 MHz dB
-----------------	--------------------------

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

Rückflusdämpfung	> 25.8 @ 860-1000 MHz dB
------------------	--------------------------

ELEKTRISCHE DATEN

Impedanz	75 Ω
----------	-------------

ALGEMEINE DATEN

Abschirmungseffizienz	EN50117 (Class A+)
-----------------------	--------------------

Betriebs-Temperatur Bereich	-40 to +60 °C
-----------------------------	---------------

MECHANISCHE DATEN

Plating	NiSn
---------	------

Farbe	Schwarz
-------	---------

Verpackungs menge	50
-------------------	----

Volumen	0,001 m3
---------	----------

Nettogewicht	0,005 kg
--------------	----------

Gewicht Verpackung	0,002 kg
--------------------	----------

Gewicht	0,007 kg
---------	----------