



connecting the future



Artikelnummer: 153111

KOSWI 3

- Frequenzbereich 0.2400 MHz.
- Schirmungsmaß 70 dB @ 862 MHz / 60 dB @ 1750 MHz
- mit Schraubanschluss für Innenleiter
- mit Zugentlastung

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702661531118
SCHIRMUNG	
Schirmdämpfung @ 1000-2000 MHz	> 55 dB
Schirmdämpfung @ 30-1000 MHz	> 75 dB
EIGENSCHAFTEN	
Kabeltyp	KOKA 6DS / F6 TSV / 110 UV / 125H
FREQUENZBEREICH	

Frequenzbereich	0...2400 MHz
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflussdämpfung	≥18 (@862MHz) - ≥ 6 (@2400MHz) dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
Abschirmungseffizienz	EN50117 (Class A)
Betriebs-Temperatur Bereich	-25 to +55 °C
ANSCHLÜSSE	
Zulässige Kabelabmessungen - Innenleiter	max 1,13 mm
Zulässige Kabelabmessungen - Mantel	4,5...7,2 mm
Zulässige Kabelabmessungen - Aussenleiter	max 5,6 mm
MECHANISCHE DATEN	
Bruttotiefe	0,055 m
Bruttohöhe	0,020 m
Gewicht	0,021 kg
Bruttobreite	0,045 m
Produkt Länge	34 mm
Nettogewicht	0,019 kg
Verpackungs menge	1/50
Anmerkungen	Packed in single polybag, 50 pcs in colour box
Gewicht Verpackung	0,002 kg
Produkt Breite	17.3 mm
Produkt Höhe	40.5 mm