

LTE700 QR 12K (2 Per Box)

Art.-Nr. 108069



- Geschützt gegen LTE Interferenzen
- Werkzeuglose Montage - Schnellverschluss für Dipol und Reflektor
- Starke, robuste Konstruktion
- F-Buchse am Dipolgehäuse
- Hervorragende Leistung über das gesamte UHF-Band

Technical Specifications

Artikelinformationen

EAN 5702661080692

Eigenschaften

Anwendung Außenantenne
Polarisation vertikal oder horizontal

Frequenzbereich

Band UHF
Kanäle 21...48
Frequenzbereich MHz 470-694 MHz
LTE Schutz @ 700Mhz

Verstärkung

Verstärkung dBi 12 dBi
Verstärkung @ 474 MHz (K21) dBi 12 dBi

Elektrische Eigenschaften

Vor-/Rückverhältnis - horizontal dB >20...26 dB
Impedanz Ω 75 Ω

Anschlussart

Anschlussart 1 x F-Buchse, 75 Ohm

Mechanische Daten

Elemente 12

Technical Specifications

Windlast @42 m/s N	58 N
Öffnungswinkel horizontal °	± 18 °
Installation	Mastschelle hinten
Material	Aluminium
Gewicht (kg) TB(D) kg	1.25 kg
Farbe	Black
Verpackung	Brown box
Verpackungseinheit	2 Stk.
Länge mm	1010 mm
Breite mm	550 mm
Gewicht kg	1.520 kg