


TDSCR 516 - SCR/dSCR Unicable Multischalter

Art. Number 318197



TdSCR 516 - SCR/dCSS Unicable Multischalter

Die TdSCR-Serie besteht aus vier Unicable-Multischaltern mit 4, 8, 12 oder 16 Ausgängen (TdSCR 504/508/512/516). Die Quattro- und Wideband-kompatiblen Geräte sind kaskadierbar und eignen sich daher auch für die Umsetzung großer Multischalter-Systeme.

- 16 SCR/dSCR/Legacy-Ausgänge mit bis zu 16 Userbändern pro Ausgang
- Kaskadierbar zur Umsetzung großer Multischalter- Systeme
- Quattro und Wideband kompatibel
- Mit Wideband LNB, Umsetzung von 2 Satelliten Positionen möglich
- 1 terrestrischer Eingang zur Einspeisung von DVB-T2/UKW/Digitalradio
- Pegelsteller für terrestrische Signale (0-20 dB)
- Einheitliche Signalverteilung mit AGC an den Ausgängen (nur im SCR/dSCR Betrieb)
- Automatische Erkennung Legacy/dSCR
- 1 DC-Eingang zur Spannungsversorgung mit externem Netzteil (nicht im Lieferumfang)
- 75 Ω Selbstabschluss über Stellschalter (keine Abschlusswiderstände erforderlich)
- Kann als Kaskaden-, Standalone-, oder Abschlußschalter eingesetzt werden
- inklusive Erdungsschienen und Schnellsteckverbinder
- sehr niedriger Stromverbrauch

Externes Netzteil muss separat bestellt werden (Art.-Nr.- 307376).

Technical Specifications

Bestellinformationen

EAN Nummer 5061038081084

Eigenschaften

Eingangspegel | dB μ V 70...100 (-38 to -8dBm) dB μ V

Technical Specifications

Ausgangspegel dBμV	83 (-26dBm)/ 83 (-26dBm) with 2 carriers dBμV
LNB-Stromversorgung max. V/DC	15...20 V/DC
LNB Strom mA	1000 mA

Frequenzbereich

Frequenzbereich terr. MHz	40...790, active MHz
Frequenzbereich SAT MHz	dSCR/legacy: 950...2150 - Wideband: 290...2340 MHz

Dämpfung

Durchgangsdämpfung terr. dB	-7 +/-2dB dB
Durchgangsdämpfung SAT dB	-9 +/-5dB dB
Anschlussdämpfung terr. dB	1 +/-5dB dB
Attenuation TER dB	0...20 dB

Entkopplung

Entkopplung Kreuzpolarisation H/V dB	25 dB
--	-------

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung dB	10 dB
------------------------	-------

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand Ω	75 Ω
-------------------------------	------

Allgemeine Daten

Stromaufnahme DC mA	160 mA
PSU/adapter INFO	Optional
Betriebstemperatur °C	-20...50 °C

Anschlüsse

Eingänge	4 SAT (1x quattro + 2x wideband) + 1 TERR
Ausgänge	16

Mechanische Daten

Abmessungen Karton (H x T x B) mm	mm
Verpackungs menge	1
Bruttohöhe m	0.058 m
Bruttobreite m	0.260 m
Bruttotiefe m	0.466 m
Volumen m3	0.007 m3
Nettogewicht kg	2.030 kg
Gewicht Verpackung kg	0.330 kg
Gewicht kg	2.360 kg
Anmerkungen	