

HDMI to IP Streaming Server

Art.-Nr. 492081



Der TDHI 4H-IP Streamer ermöglicht das Streaming von beliebigen Audio-/Videoinhalten an z.B. Smart-HDTV-Geräte oder andere Endgeräte innerhalb eines IP-Netzwerks. Das Gerät verfügt über 4 HDMI-Eingänge und überträgt bis zu 4 HD/SD-IP-Streams im MPEG-2- oder H.264-Standard. Der TDHI 4H-IP ist für die Verwendung in Kombination mit TRIAX IP-Kopfstellen optimiert und enthält bereits die erforderliche IP-Eingangs-Lizenz, um das Gerät in Verbindung mit z.B. einer TDmH- oder TDcH-Kopfstelle zu betreiben.

Item Name: HDMI to IP Streaming Server		
Art No:		492081
INTERFACES		
Ethernet (output)		2 x Ethernet 1Gbps, RJ-45 (Web Management & IP Out)
Video Input		4 x HDMI
Audio Input		4 x HDMI
USB Input		USB 2.0
HDMI ENCODING		
Video Format		HD:H.264 AVC/HP@L4.0 ; SD:MPEG-2/MP@ML
Audio Format		MPEG2/AAC
Resolution		HD: 1080P25,1080P30, 1080i 50/60 Max ; SD 480i,576i
Video bitrate	Mbps	H.264 or MPEG 2 in range 4 -13
Audio bitrate	Kbps	AAC or MPEG-2 in steps between 64 - 384
INPUT		
Video Input		HDMI: 1080P 25/30, 1080i 50/60 Max
Streaming Protocols		UDP/RTP multicasting, UDP/RTP unicast
GENERAL		
Power Supply	Hz	AC 100~240V 50/60
Consumption	W	18
Languages		English
Dimensions	mm	482.6 x 317.5 x 44.45
Weight	Kg	2.80
Rack Mountable		1U height size, fits 19" standard size racks / cabinets
Display		LCD panel
Temperature	°C	5 - 40
Relative Humidity	°C	80% @ 30