

GAD 422 F - 4-Loch TWIN SAT-Dose

Art.-Nr. 304109



4-Loch Twin-Sat-Antennendose für zwei getrennte Stichleitungen vom Sat-Multischalter oder LNB. Besonders geeignet für den Einsatz in Multischalteranlagen und Sat-Einzelanlagen für den gleichzeitigen, unabhängigen Betrieb von zwei Sat-Receiver (z.B. Twin-Sat-Receiver). sehr geringe Verteildämpfung durch selektive Aufspaltung der Frequenzbänder über Filter. 2 getrennte fernspeisefähige Sat-Auslässe (2 x F-Buchse), 1 Radio-Auslass (IEC-Stecker) 1 TV Auslass (IEC-Buchse).

Technical Specifications

ORDER INFORMATION

EAN Number 5702663041097

CHARACTERISTICS

Return Path DC...2150 MHz

FREQUENCY RANGE

Frequency Range FM | MHz 87.5...230 MHz
 Frequency Range TV | MHz 47...68/254...862 MHz
 Frequency Range SAT | MHz 950...2150 MHz

LOSS

Through Loss IN-FM | dB <3.0 dB
 Through Loss IN-TV | dB <2.5 dB
 Through Loss IN-SAT | dB <3.0 dB

RETURN LOSS

Return Loss IN | dB <1.0 dB

OPERATIONAL

DC Passthrough SAT Yes

CONNECTORS

Connector IN-OUT Spring Clamp Termination
 Connector FM IEC-female
 Connector TV IEC-male

Technical Specifications

MECHANICAL

Colour	White
Product Height mm	86 mm
Product Width mm	86 mm
Product Depth mm	37 mm
Packaging Height m	0.455 m
Packaging Width m	0.260 m
Packaging Depth m	0.505 m
Packaging Volume m3	0.060 m3
Net Weight kg	0.127 kg
Tara Weight kg Total	0.038 kg
Weight kg Remarks	0.165 kg
	Screened Die-Cast Housing
	Return port can also be used as SAT 2 port.