

Pendelleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL9016. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor micro-prismatisch aus PMMA, direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, die indirekte Lichtverteilung mit dezent strahlender diffuser Scheibe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumbblendet $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Externer LED Treiber im Baldachin integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Steckklemme für Leitungsquerschnitte bis $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$, geeignet für Durchgangsverdrahtung. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set mit Pendellänge max. 1600mm und integrierte weiße Verbindungsleitung mittels Stecksystem im Lieferumfang enthalten.

KENNDATEN

Bestellnummer	60203046650
GTIN (EAN)	4020863539963
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK06
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	45W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	12 Stück/B10, 20 Stück/B16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom	5556lm
LED-Lebensdauer	50000h L90/B10 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	122lm/W
Ausstrahlungswinkel	85° (C0)/ 85° (C90)
UGR q/l	max. 15.7 / 15.4

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	1495mm x 295mm x 13mm
Gewicht (netto)	4.5kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage

Abmessungen

L	1495 mm	Länge
B	295 mm	Breite
H	13 mm	Höhe
A1	760 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
P min	150 mm	Minimale Pendellänge
P max	1600 mm	Maximale Pendellänge

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60203046650>



Referenz	LED 5600lm 830
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	71 % / 29 %
UGR q/l	15.7 / 15.4
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

