

Leistungsschalter, 4p, 100A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211284     |
| EAN                      | 4015082658311 |
| Hersteller Artikelnummer | 265831        |
| Hersteller Typ           | NZMH2-4-A100  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 3,0           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Leistungsschalter NZM2, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 100 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                     |             |                                                        |                                  |                                                               |                  |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 100 A       | Bemessungsspannung                                     | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA           |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 80 .. 100 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschluss |
| Polzahl                             | 4           | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 6 .. 10 A                        | Verlustleistung                                               | 25.7 W           |
| Integrierter Erdschlussschutz       | Nein        | Geeignet für Hutschienenmontage                        | Nein                             | Hutschienenmontage optional                                   | Ja               |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                |
| Mit Auslöstmelder                   | Nein        | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                | Nein                             | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne            |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel   | Komplettgerät mit Schutzeinheit                        | Ja                               | Motorantrieb integriert                                       | Nein             |
| Motorantrieb optional               | Ja          | Schutzart (IP)                                         | IP20                             | Herkunftsland                                                 | RO               |
| Zolltarifnummer                     | 85362090    | Gewicht                                                | 3.000 kg                         |                                                               |                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm