

Überspannungsableiter Einsatz, 385VAC, 20kA



Sonepar Artikelnummer	120319046
EAN	4015081640935
Hersteller Artikelnummer	167602
Hersteller Typ	SPCT2-385
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,048
Zolltarif Nr.	85365080

Zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Test Klasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T2 nach EN 61643-11, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, versienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	0	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	385 V
Schutzpegel	1.8 kV	Montageart	auf Basiselement	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Ja	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Ja	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA	Max. Dauerspannung AC	385 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Nein	Baugröße	1 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	25 mm ²
Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.048 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild