

Koppelrelais MasterTIMER, Schraub, 1 W 6A, 8 Zeitfunktionen, Spule 12VAC/DC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120476862        |
| EAN                      | 8012823357089    |
| Hersteller Artikelnummer | 39.81.0.012.0060 |
| Hersteller Typ           | 39.81.0.012.0060 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,043            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

MasterTIMER schmales Zeitrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi. 8 Zeitablauffunktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsgeber 0,5 Sek, Symmetrischer Blinkgeber-impulsbeginnend, Rückfallverzögerung über Startkontakt, Ansprech-Rückfallverzögerung über Startkontakt, Einschaltwischer über Startkontakt, Ausschaltwischer über öffnenden Startkontakt, 4 Zeitbereiche bis 6 Std, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 15 sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 12 V AC/DC

Technische Daten

|                                                  |                      |                                                |             |                                                 |             |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses          | Schraubanschlüssen   | Funktion ansprechverzögert                     | Ja          | Funktion rückfallverzögert                      | Ja          |
| Zeitbereich                                      | 0.1 .. 21600 s       | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz        | 12 V        | Bemessungssteuerspeisespannung DC               | 12 V        |
| Spannungsart zur Betätigung                      | AC/DC                | Betriebsspannung AC 50 Hz                      | 12 V        | Betriebsspannung DC                             | 12 V        |
| Komplettgerät mit Sockel                         | Ja                   | Geeignet für Hutschiennenmontage               | Ja          | Geeignet für Frontmontage                       | Nein        |
| Aufsteckbar auf Schütz                           | Nein                 | Funktion einschaltwischend                     | Ja          | Funktion ausschaltwischend                      | Ja          |
| Funktion Stern/Dreieck                           | Nein                 | Funktion Impulsformend                         | Ja          | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | Nein        |
| Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | Ja                   | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | Nein        | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | Nein        |
| Fernbedienung möglich                            | Nein                 | Geeignet als Fernbedienung                     | Nein        | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz         | 12 V        |
| Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner         | 0                    | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer    | 0           | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler      | 0           |
| Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner           | 0                    | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer      | 0           | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler        | 1           |
| Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert      | Nein                 | Mit Halbleiterausgang                          | Nein        | Werkstoff des Kontakteinsatzes                  | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                          | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung              | unbehandelt | Betriebsspannung AC 60 Hz                       | 12 V        |
| Spannungsart der Betriebsspannung                | AC/DC                | Nennstrom                                      | 6 A         | Max. Einschaltstrom                             | 10 A        |
| Schutzart (IP)                                   | IP20                 | Breite                                         | 6.2 mm      | Höhe                                            | 94.3 mm     |
| Tiefe                                            | 90.7 mm              | Herkunftsland                                  | IT          | Zolltarifnummer                                 | 85364900    |
| Gewicht                                          | 0.043 kg             |                                                |             |                                                 |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite