


Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o 2 n/o PNOZ s5 C #751105



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120707266                     |
| EAN                      | 4046548025538                 |
| Hersteller Artikelnummer | 751105                        |
| Hersteller Typ           | PNOZ S5 C 24VDC 2 N/O 2 N/O T |
| Hersteller Name          | PILZ                          |
| Gewicht (Kg)             | 0,24                          |
| Zolltarif Nr.            | 85364190                      |

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/ automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Technische Daten

|                                                                         |            |                                                                    |                    |                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ausführung                                                              | Grundgerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses                            | Federzuganschlu ss | Spannungsart der Versorgungsspannung                                | DC                   |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz                                            | 0 V        | Versorgungsspannung DC                                             | 24 V               | Auswertung der Eingänge                                             | ein- und zweikanalig |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 2          | Stoppkategorie nach IEC 60204                                      | 1                  | Geeignet für Tragschienenmontage                                    | Ja                   |
| Mit abnehmbaren Klemmen                                                 | Ja         | Versorgungsspannung AC 60 Hz                                       | 0 V                | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern                     | Ja                   |
| Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen                            | Ja         | Geeignet zur Überwachung von Ventilen                              | Nein               | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen | Ja                   |
| Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren                          | Ja         | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern                       | Nein               | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern                     | Nein                 |
| Mit Starteingang                                                        | Ja         | Mit Mutingfunktion                                                 | Nein               | Mit Rückführkreis                                                   | Nein                 |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet   | 2          | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter | 0                  | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter    | 0                    |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet        | 0          | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet     | 0                  | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter         | 1                    |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter               | 0          | Performance Level nach EN ISO 13849-1                              | Level e            | Mit Zulassung für BG BIA                                            | Nein                 |
| Mit Zulassung nach UL                                                   | Ja         | Breite                                                             | 22.5 mm            | Höhe                                                                | 100 mm               |
| Tiefe                                                                   | 120 mm     | Herkunftsland                                                      | CN                 | Zolltarifnummer                                                     | 85364190             |
| Gewicht                                                                 | 0.240 kg   |                                                                    |                    |                                                                     |                      |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln