

MSWTL Kabelverschraubung M12L Ex e/tb Messing vern



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405136     |
| EAN                      | 3661458321986 |
| Hersteller Artikelnummer | 92002181      |
| Hersteller Typ           | 92002181      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,016         |
| Zolltarif Nr.            | 74122000      |

Gesamtlänge: 35mm für Kabel ohne Armierung Material Verschraubungskörper: Messing vernickelt Dichtung: Neopren 65Sh A, Dichteinsatz: Polyamid 6, O-Ring: Nitril Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, IP66/IP68 Für explosionsgeschützte Bereiche: Gerätegruppe: Exeb IIC,Extb IIIC Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE-03-ATEX-6400-X-03 EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009

Technische Daten

|                                            |               |                               |          |                               |                           |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| Gewindeart                                 | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 12       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 3.5 .. 5 mm               |
| Werkstoff                                  | Metall        | Schutzart (IP)                | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben                 |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige      | Gewindesteigung               | 1.5 mm   | Gewindelänge                  | 15 mm                     |
| Schlüsselweite                             | 14 mm         | Sechskant Eckmaß              | 16.17 mm | Werkstoffgüte                 | Messing                   |
| Oberflächenschutz                          | vernickelt    | Schlagfest                    | Ja       | Farbe                         | Silber                    |
| Ausführung                                 | gerade        | Mit Zugentlastung             | Ja       | Material Dichtung             | CR (Chloropren-Kautschuk) |
| Einsatztemperatur                          | -40 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja       | Für Ex-Zone Gas               | 1, 2                      |
| Für Ex-Zone Staub                          | 21, 22        | Herkunftsland                 | FR       | Zolltarifnummer               | 74122000                  |
| Gewicht                                    | 0.016 kg      |                               |          |                               |                           |