

POWTL Kabelverschraubung M16 Ex e/tD PA RAL9005



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405509     |
| EAN                      | 3661458371806 |
| Hersteller Artikelnummer | 92001541      |
| Hersteller Typ           | 92001541      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,007         |
| Zolltarif Nr.            | 39174000      |

Gesamtlänge: 37mm Material Verschraubungskörper:Polyamid Dichtung: Neopren 65Sh A, Flachdichtung: Neopren 80Sh A  
Temperaturbereich: -35°C bis +95°C RoHS, Halogenfrei, halogenfrei, IP66/IP68 Flachdichtung empfohlen Für explosionsgeschützte  
Bereiche: Gerätegruppe: II, Kategorie: 2 und 3 Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE 07 ATEX 6082 X EN/  
IEC 60079-0, EN/ IEC 60079-7, EN/ IEC 60079-31 ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU EX

Technische Daten

|                                            |             |                            |                           |                               |               |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                                 | metrisch    | Gewindenennmaß metrisch/PG | 16                        | Geeignet für Kabeldurchmesser | 5 .. 8 mm     |
| Werkstoff                                  | Kunststoff  | Schutzart (IP)             | IP68                      | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben     |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige    | Gewindesteigung            | 1.5 mm                    | Gewindelänge                  | 10 mm         |
| Schlüsselweite                             | 19 mm       | Sechskant Eckmaß           | 21.94 mm                  | Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz                          | unbehandelt | Halogenfrei                | Ja                        | Schlagfest                    | Ja            |
| Farbe                                      | schwarz     | RAL-Nummer                 | 9005                      | Ausführung                    | gerade        |
| Mit Zugentlastung                          | Ja          | Material Dichtung          | CR (Chloropren-Kautschuk) | Einsatztemperatur             | -40 .. 100 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung              | Ja          | Für Ex-Zone Gas            | 1, 2                      | Für Ex-Zone Staub             | 21, 22        |
| Herkunftsland                              | FR          | Zolltarifnummer            | 39174000                  | Gewicht                       | 0.007 kg      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite