

Miniatur-Lichtschraken , WSE4S-3P2130V



Sonepar Artikelnummer	120912978
EAN	4047084225048
Hersteller Artikelnummer	1052893
Hersteller Typ	WSE4S-3P2130V
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,142
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	4500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66
Max. Schaltabstand	5000 mm	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15.25 mm	Höhe des Sensors	44.5 mm	Länge des Sensors	22.2 mm
Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	2 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	50 mm²
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.142 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite