

Rund-Lichtschraken , GRSE18S-E1336



Sonepar Artikelnummer120914361

EAN4047084321887

Hersteller Artikelnummer1059543

Hersteller TypGRSE18S-E1336

Hersteller NameSICK

Gewicht (Kg)0,089

Zolltarif Nr.85365019

Rund-Lichtschraken , GR18S , Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine , Im Lieferumfang: 2 x BEF-WN-MH15-1, 2 x BEF-MU-M18

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Zylinder glatt
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	15000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	18 mm	Durchmesser Sensor	18 mm
Höhe des Sensors	18 mm	Länge des Sensors	38.1 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	10 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	250 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.089 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite