

Rund-Lichtschraken , GRSE18-P2442



Sonepar Artikelnummer	120915982
EAN	4047084324239
Hersteller Artikelnummer	1066573
Hersteller Typ	GRSE18-P2442
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,098
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschraken , GR18 , Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Potentiometer , Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Zylinder glatt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Schaltabstand	15000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	18 mm
Durchmesser Sensor	18 mm	Höhe des Sensors	18 mm	Länge des Sensors	73.5 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	10 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	250 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.098 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite