

Sicherheits-Lichtvorhänge , C2C-EA15010A10000



Sonepar Artikelnummer

120924206

EAN

4047084373565

Hersteller Artikelnummer

1216122

Hersteller Typ

C2C-EA15010A10000

Hersteller Name

SICK

Gewicht (Kg)

0,295

Zolltarif Nr.

85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec2 Core , Systemteil: Empfänger , Einsatzbereich: Standard-Industrienumgebung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 10 m , Schutzfeldhöhe: 1.500 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Empfänger, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download

Technische Daten

|                                                  |           |                                                                      |                  |                                         |                |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses          | Kabel     | Auflösung des Lichtvorhangs                                          | 14 mm            | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 24 V           |
| Ausblendung möglich                              | Nein      | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | DeviceNet Safety | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas               | ohne      | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                                 | ohne             | Kaskadierbar                            | Nein           |
| Lieferumfang des Einwegsystems                   | Empfänger | Umgebungstemperatur                                                  | -30 .. 55 °C     | Mit Mutingfunktion                      | Nein           |
| Override möglich                                 | Nein      | Reduzierte Auflösung                                                 | Nein             | Schaltspannung des OSSD im High-Zustand | 24 V           |
| Sicherheitstyp nach IEC 61496-1                  | 2         | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz                              | 24 V             | Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 24 V           |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Nein      | Herkunftsland                                                        | DE               | Zolltarifnummer                         | 85371098       |
| Gewicht                                          | 0.295 kg  |                                                                      |                  |                                         |                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite