

## Strahler / Spots 78... E-Line Pro Grado Reflektor Silber ET 26W 4220lm Displayflood (DF) IK00 2 SDCM



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121188485     |
| EAN                      | 4051655049360 |
| Hersteller Artikelnummer | 8837140       |
| Hersteller Typ           | 8837140       |
| Hersteller Name          | TRILUX        |
| Gewicht (Kg)             | 1,8           |
| Zolltarif Nr.            | 94051190      |

Geräteträger für Lichtbandsystem 78 E-Line Pro. Mit Strahler, 355° drehbar und 110° schwenkbar (90° oben / 20° unten). Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Geräteträger im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit mechanischem Fehlmontageschutz. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Ausstrahlcharakteristik Display Flood. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom, Systemleistung, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 2 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Geräteträger aus Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet (RAL 9006). Länge des Geräteträgers 368 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Schutzart raumseitig: IP20. Gewicht: 1,3 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

### Technische Daten

|                                      |                        |                               |                         |                                            |                   |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Verstellbarkeit                      | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses        | Aluminium               | Gehäusefarbe                               | Silber            |
| Nennspannung                         | 220 .. 240 V           | Ausstrahlungswinkel           | 41-80° - breitstrahlend | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C    | 50000 h           |
| Max. Systemleistung                  | 24 W                   | Farbtemperatur                | 3500 K                  | Geeignet für Aufbaumontage                 | Ja                |
| Geeignet für Einbaumontage           | Nein                   | Geeignet für Wandmontage      | Nein                    | Geeignet für Pendelaufhängung              | Ja                |
| Geeignet für Deckenmontage           | Ja                     | Geeignet für Traversenmontage | Nein                    | Geeignet für Podest-/Bodenmontage          | Nein              |
| Geeignet für Stromschienenmontage    | Nein                   | Geeignet für Klemmontage      | Nein                    | Geeignet für Seilsystem                    | Nein              |
| Mit Bewegungsmelder                  | Nein                   | Mit Präsenzmelder             | Nein                    | Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | sonstige          |
| Mit Lichtsensor                      | Nein                   | Leuchtmittel                  | LED nicht austauschbar  | Mit Leuchtmittel                           | Ja                |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                      | Fassung                       | sonstige                | Oberflächenschutz                          | pulverbeschichtet |
| Werkstoff der Abdeckung              | sonstige               | Oberfläche gebürstet          | Nein                    | Spannungsart                               | AC                |
| Nennstrom                            | 650 mA                 | Betriebsgerät                 | elektronischer Trafo    | Mit Betriebsgerät                          | Ja                |
| Dimmbar                              | Nein                   | Austauschbares Betriebsgerät  | Nein                    | Dimmung 0-10 V                             | Nein              |
| Dimmung 1-10 V                       | Nein                   | Dimmung DALI-2                | Nein                    | Dimmung DALI                               | Nein              |
| Dimmung DMX                          | Nein                   | Dimmung DSI                   | Nein                    | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)   | Nein              |
| Dimmung LineSwitch                   | Nein                   | Dimmung herstellerspezifisch  | Nein                    | Dimmung Netzspannungsmodulation            | Nein              |
| Dimmung Phasenabschnitt              | Nein                   | Dimmung Phasenanschnitt       | Nein                    | Dimmung programmierbar                     | Nein              |
| Dimmung RF                           | Nein                   | Dimmung Sine Wave Reduction   | Nein                    | Dimmung Touch and Dim                      | Nein              |
| Dimmung Zigbee                       | Nein                   | Dimmung mit Push-button       | Nein                    | Reflektor                                  | hochglänzend      |
| Lichtverteiler                       | Reflektor              | Lichtverteilung               | symmetrisch             | Reflektorfarbe                             | Silber            |

|                                                                             |           |                                                         |                     |                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Lichtaustritt                                                               | direkt    | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja                  | Klirrfaktor (THD)                                       | 14 %        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein      | Schlagfestigkeit                                        | IK00                | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I           |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | 25 °C     | Notstromversorgungssystem                               | ohne                | Notfunktionsüberwachungssystem                          | ohne        |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß      | Farbtemperatur einstellbar                              | nein                | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 90-100      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 4080 lm   | Lichtstrom einstellbar                                  | nein                | Leuchtenlichtausbeute                                   | 170 lm/W    |
| Flimmerwert Pst LM                                                          | 0.3       | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                | Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.3         |
| Länge                                                                       | 368 mm    | Breite                                                  | 90 mm               | Höhe/Tiefe                                              | 158 mm      |
| Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss | Leiterquerschnitt                                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Steckklemme |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein      | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 42                  | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 68          |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | ohne      | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1                 | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein        |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja        | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein                | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM2       |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein      | Bedienung über Bluetooth                                | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein      | Herkunftsland                                           | DE                  | Zolltarifnummer                                         | 94051190    |
| Gewicht                                                                     | 1.800 kg  |                                                         |                     |                                                         |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung