

IP Mini Dome 4 MPx Schwarz (4 mm)



Sonepar Artikelnummer	121376691
EAN	4043158193435
Hersteller Artikelnummer	IPCB44611B
Hersteller Typ	IPCB44611B
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	0,34
Zolltarif Nr.	85258900

KLEINE KAMERA GANZ GROSS: FÜR DIE PROFI-ÜBERWACHUNG Der IP Mini Dome in edlem Anthrazitschwarz ist eine kompakte, dezente Überwachungskamera. Sie ist mit Fix-Objektiven in der Variante A (2,8 mm) und B (4 mm) erhältlich. Dezente 24/7-Außenüberwachung Der IP Mini Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit max. 25 Bilder/Sek. Das Vandalismus- und wettergeschützte IP67-Gehäuse (IK08) erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera mittels ABUS Link Station App. 2 Objektiv-Varianten für max. Flexibilität Der IP Mini Dome ist in 2 Ausführungen erhältlich – für hohe Flexibilität bei Planung und Installation der Videoüberwachung. Die Kamera IPCB44611A (2,8 mm Fix-Objektiv, horizontaler Blickwinkel 103°) für breitwinklige Szenen. Die Variante IPCB44611B (4 mm Fix-Objektiv, Blickwinkel 83°) zur Überwachung auf größere Distanz, z. B. im Flur. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert die Anzahl unnötiger Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, mittels Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte. Die Kamera ist mit der Alarmanlage ABUS Secvest, Secoris sowie wAppLoxx Pro kompatibel. Komfortable Inbetriebnahme Zur Montage an Decke oder Wand sind Installationsbox (TVAC32400X) und Wandhalter (TVAC32420X) erhältlich. Die Gratis-Software "ABUS IP Installer" findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk – für eine zeitsparende Inbetriebnahme. Hinweis: Es liegt kein Netzteil bei, Steckernetzteil oder PoE-Switch als Zubehör erhältlich. Die effektive IR-Reichweite variiert je Einsatzort.

Technische Daten

Ausführung	Standard (fest)	Brennweitengröße	4 mm	Power over Ethernet (PoE)	802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel)	4	Mit Objektiv	Ja	Ausführung der Schnittstelle	sonstige
Bildsystem	sonstige	Eigenschaft Bildsystem	Farbe	Mit Infrarot-Lampe	Ja
Max. Infrarot-Reichweite	20 m	Mit Videobewegungsmelder	Ja	Anzahl der digitalen Eingänge	0
Anzahl der digitalen Ausgänge	0	Anzahl der Audio-Eingänge	1	Anzahl der Audio-Ausgänge	0
Schutz gegen Vandalismus	Nein	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzart (IP)	IP67
Horizontaler Blickwinkel	83 °	Vertikaler Blickwinkel	45 °	Leistungsaufnahme	8.5 W
Versorgungsspannung	12 V	Spannungsart	DC	Farbe	schwarz
Durchmesser	109 mm	Höhe	58 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85258900	Gewicht	0.340 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite