

Kabelbinder mit Stahlnase, 203x4,7mm, PA 6.6, schw. uv-best., VPE 1000



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120753871     |
| EAN                      | 0074983411924 |
| Hersteller Artikelnummer | BT2S-M0       |
| Hersteller Typ           | BT2S-M0       |
| Hersteller Name          | PANDUIT       |
| Gewicht (Kg)             | 1,27          |
| Zolltarif Nr.            | 39269097      |

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die abgerundeten Kanten des Kopfes und des Bandes sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung des Kabelbinders und verhindert, dass die Kabelisolation durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet speziell bei hohem Vibrationsaufkommen den festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Die Kabelbinder gibt es in verschiedensten Materialklassifikationen von Polyamid 6.6 sowie in verschiedenen Farben oder auch Ausführungen, um nahezu für jede Anforderung eine Lösung bieten zu können. Ob Standard-, robuste oder auch als Spezialausführung bietet Panduit eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zahlreiche Zulassungen wie UL oder CSA und verschiedenste Temperaturbereiche für jede Anforderung stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Barb-Ty Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich.

Technische Daten

|                           |                 |                                                 |               |                     |              |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Breite des Bandes         | 4.7 mm          | Bandlänge                                       | 203 mm        | Banddicke           | 1.2 mm       |
| Ausführung                | ohne Verzahnung | Bandverschluss                                  | Stahlnase     | Werkstoff           | Kunststoff   |
| Farbe                     | schwarz         | Min. Haltekraft                                 | 222 N         | Betriebstemperatur  | -60 .. 85 °C |
| Montagetemperatur         | -20 .. 85 °C    | Werkstoffgüte                                   | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz   | unbehandelt  |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja              | Halogenfrei                                     | Ja            | Transparent         | Nein         |
| Fluoreszierend            | Nein            | Beschriftungsfläche                             | ohne          | Lösbarer Verschluss | Nein         |
| Befestigungsart           | ohne            | VG-Zulassung                                    | Nein          | MIL-Zulassung       | Nein         |
| UL-Zulassung              | Ja              | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2            | Herkunftsland       | CR           |
| Zolltarifnummer           | 39269097        | Gewicht                                         | 1.270 kg      |                     |              |