

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG3-1410P521



Sonepar Artikelnummer	120909922
EAN	4047084173295
Hersteller Artikelnummer	1025502
Hersteller Typ	ELG3-1410P521
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	2,181
Zolltarif Nr.	85371098

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG , Betriebsreichweite: 12 m , Strahlabstand: 30 mm , Überwachungshöhe: 1.410 mm , Schaltausgang: 2 x PNP , Ansprechzeit: 100 ms , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	1486 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Schutzfeldhöhe	1486 mm	Schutzart (IP)	IP65
Ausblendung möglich	Nein	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	34 mm
Länge des Sensors	29 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Kaskadierbar	Nein	Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Umgebungstemperatur	-25 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein	Reaktionszeit	100 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC	15 .. 30 V	Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja
Taktsteuerung möglich	Nein	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Wellenlänge des Sensors	880 nm
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	2.181 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite