

TA Regler x2 frei programmierbar 10 Ausg



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120998436              |
| Hersteller Artikelnummer | 01/UVR610S             |
| Hersteller Typ           | UVR610S                |
| Hersteller Name          | TECHNISCHE ALTERNATIVE |
| Gewicht (Kg)             | 0,38                   |
| Zolltarif Nr.            | 90328900               |

Montage im Schaltschrank für 45 mm Norm-Einbaublende. Abmessungen Gehäuse (B x H): 106 x 91 mm. 24V Ausgang und/oder M-Bus Schnittstelle über Jumper aktivierbar 6 Eingänge der Typen: PT1000, KTY(1kOhm, 2kOhm), PT100, PT500, Ni1000TK5000, Ni1000, NTC, Raum-, Strahlungs-, Feuchte- Regensensor, Impulse max. 10 Hz, Spannung bis 3,3V, Widerstand 1-100kOhm, digital. Eingang 5, 6: 0-10V 10 Ausgänge: 6 Relaisausgänge, davon einer wahlweise als potentialfreier Umschaltkontakt. 4 Multifunktionsausgänge wahlweise 0-10V, PWM, Relais (z.B. mit HIREL22) Schnittstellen: CAN-Bus. CORA-DL. DL-Bus. M-Bus Schnittstelle (mittels Jumper zu aktivieren). SD-Karte (im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten

|                               |              |                               |          |                                 |          |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Anzahl der Reglerkanäle       | 1            | Anzahl der analogen Eingänge  | 6        | Anzahl der analogen Ausgänge    | 4        |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0            | Anzahl der digitalen Ausgänge | 6        | Spannungsart                    | AC       |
| Versorgungsspannung           | 100 .. 230 V | Schutzart (IP)                | IP10     | Uhrentyp                        | sonstige |
| LED-Anzeige Eingänge          | Nein         | LED-Anzeige Ausgänge          | Nein     | Mit Display                     | Ja       |
| Mit PC-Anschluss              | Nein         | Kommunikationsbus             | sonstige | Kommunikationsprotokoll         | sonstige |
| Kommunikationsmedium Kupfer   | Ja           | Explosionssgeschützt          | Ja       | Erweiterbar                     | Ja       |
| Selbstständig arbeitend       | Ja           | DIN-Schienenmontage           | Ja       | Geeignet für Frontmontage       | Nein     |
| Schutz gegen lokale Bedienung | Nein         | Mit Grundplatte               | Ja       | Standardapplikationen lieferbar | Ja       |
| Breite                        | 106 mm       | Höhe                          | 91 mm    | Tiefe                           | 81.5 mm  |
| Herkunftsland                 | AT           | Zolltarifnummer               | 90328900 | Gewicht                         | 0.380 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite