

S711 Softstarter, 24V DC, 210 A



Sonepar Artikelnummer	121312788
EAN	4015082970819
Hersteller Artikelnummer	EP-401543
Hersteller Typ	S711-34210DC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	11,8
Zolltarif Nr.	85371098

Softstarter, Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53: 210 A, Bemessungsbetriebsspannung (Ue): 200 - 575 V AC, Bemessungssteuerspeisespannung (Us): 24 V DC, Ausgestattet mit: Anzeige, Motorüberlastschutz, Interner Bypass, Schutzart: IP00, NEMA sonstige

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	210 A	Bemessungsbetriebsspannung Ue	200 .. 575 V	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V	60 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	110 kW	Funktion	eine Drehrichtung	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Schutzart (IP)	IP00	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	90 kW	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V	160 kW
Interne Überbrückung	Ja	Mit Display	Ja	Drehmoment-Regelung	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating	60 °C	Spannungsart zur Betätigung	DC	Integrierter Überlastschutz des Motors	Ja
Schutzart (NEMA)	sonstige	Herkunftsland	NZ	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	11.800 kg				