

MS! FT Combined Ceiling 20m WLS, 1-8H, IP



Sonepar Artikelnummer121388811

EAN3660191821944

Hersteller ArtikelnummerFT2CC4IWLS18IP

Hersteller TypFT2CC4IWLS18IP

Hersteller NameEATON

Gewicht (Kg)0,001

Zolltarif Nr.94054231

Eaton FlexiTech CC SC emergency luminaire, Eaton FlexiTech, Combined Ceiling, 20m, 4 picto. (DRLU), WLS, 1 to 8H, IP65

Technische Daten

Montageart	Deckenanbau	Funktion	Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung	Mit Piktogramm	Ja
Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	2.5 W	Farbtemperatur	6500 K
Nennbetriebsdauer	8 h	Geeignet für Kennzeichnungsart	Einlegeblatt/-platte	Art der Kennzeichnung	ein-/zweiseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein	Geeignet für Dauerschaltung	Nein	Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Fassung	ohne	Anzahl der Leuchtenköpfe	1	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse	9003	Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	A
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 45 °C	Leistungsfaktor	0.47
Erkennungsweite	20 m	Breite	50 mm	Höhe/Tiefe	156 mm
Länge	230 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Steckanschluss	Markensiegel	Ja
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	94054231	Gewicht	0.001 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts