

CEAG Ex-Sich.schalt. Stand. 125A Zone1,4pol,1S+1Ö, 2xM40



Sonepar Artikelnummer	120437688
EAN	4250959904393
Hersteller Artikelnummer	GHG2650010R0005
Hersteller Typ	GHG2650010R0005
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	14,3
Zolltarif Nr.	85365080

Ex-Sicherheitsschalter 125 A, Standard für Zone 1/21, GHG 265, 4-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M40, Polyamid, interne Messing-Flanschplatte

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	125 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendesalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	110 .. 690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	125 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	50 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	6 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	50 kW	Schaltleistung bei 400 V	50 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	6 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Schutzart (IP), frontseitig	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	14.300 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite