

Hybrid-Lichtschränken , HL18G-B4B3BP



Sonepar Artikelnummer	120923544
EAN	4047084405006
Hersteller Artikelnummer	1077133
Hersteller Typ	HL18G-B4B3BP
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,087
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschränken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschränke, Doppellinse , Schaltabstand: 3 m , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: NPN, Hellschaltend , Potentiometer, rechts: Teach-in , Potentiometer, links: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	100 mm	Max. Schaltabstand	3000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	sonstige	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	2
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	16.2 mm	Durchmesser Sensor	18 mm	Höhe des Sensors	45.5 mm
Länge des Sensors	31.8 mm	Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	3 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige
Wellenlänge des Sensors	631 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	US
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.087 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite