

5P Gen2 USV, 850 VA, 680 W, Baugruppenträger, 1 HE



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121196018

3553340710308

9210-3393

5P850IRG2

EATON

13,7

85044095

Eaton 5P Gen2 USV, 850 VA, 680 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, Baugruppenträger, 1 HE

Technische Daten

Eingangsspannung	150 .. 294 V	Anzahl der Primärphasen	1	Ausgangsspannung	200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung	2500 W	Ausgangsscheinleistung	850 VA	Überbrückungszeit Volllast	13 min
USV-Technologie	Line-Interaktiv	Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13	4	Primärfrequenz	47 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz	50 .. 60 Hz	Leistungsaufnahme	14 W	USB-Schnittstelle	Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Ja	Anzahl der Sekundärphasen	1	SNMP	Nein
Spannungsart	AC	Höhe	43.2 mm	Breite	438 mm
Tiefe	509 mm	Gewicht	13.7 kg	Netzwerkmanagementfähig	Nein
Bauform	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät	Modular	Nein	Ausgangs-Leistungsfaktor	0.8
Gesamteffizienz	98 %	Potentialfreier Schaltkontakt	Ja	Automatische Ausschaltfunktion	Ja
Eingangsanschluss	C14	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85044095
Gewicht	13.700 kg				

Abbildungen

Produktbild Rückseite

Produktbild Ansicht rechts

