

S711 Soft Starter (24VDC)



Sonepar Artikelnummer	121312782
EAN	4015082971090
Hersteller Artikelnummer	EP-401537
Hersteller Typ	S711-34062DC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	5,1
Zolltarif Nr.	85371098

Softstarter, Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53: 62 A, Bemessungsbetriebsspannung (Ue): 200 - 575 V AC, Bemessungssteuerspeisespannung (Us): 24 V DC, Ausgestattet mit: Anzeige, Motorüberlastschutz, Interner Bypass, Schutzart: IP20/ NEMA 1

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	62 A	Bemessungsbetriebsspannung Ue	200 .. 575 V	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V	18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	30 kW	Funktion	eine Drehrichtung	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Schutzart (IP)	IP20	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	30 kW	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V	45 kW
Interne Überbrückung	Ja	Mit Display	Ja	Drehmoment-Regelung	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating	60 °C	Spannungsart zur Betätigung	DC	Integrierter Überlastschutz des Motors	Ja
Schutzart (NEMA)	1	Herkunftsland	NZ	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	5.100 kg				