# PRODUKTDATENBLATT

## Hilfsstromtrennschalter, TM, 10 A, Einbau, Kontakte: 2, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stell

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120208312 |
| EAN | 4015080454786 |
| Hersteller Artikelnummer | 045478 |
| Hersteller Typ | TM-1-8291/E/SVB |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,072 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Hilfsstromtrennschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: TM, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweis: bis 250 V AC pro Kontakt, Kontakte: 2, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 10 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungsdauerstrom Iu** | 10 A | **Polzahl** | 2 | **Gerätebauart** | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| **Farbe des Betätigungselements** | rot | **Ausführung des Betätigungselements** | Türkupplungsdrehantrieb | **Ausführung als Hauptschalter** | Ja |
| **Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter** | Ja | **Ausführung als Sicherheitsschalter** | Nein | **Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung** | Ja |
| **Ausführung als Wendeschalter** | Nein | **Anzahl der Schalter** | 1 | **Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC** | 500 V |
| **Bemessungsbetriebsspannung** | 500 V | **Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V** | 0 A | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 0 kW |
| **Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw** | 0 kA | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V** | 3 kW | **Schaltleistung bei 400 V** | 0 kW |
| **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq** | 0 kA | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 | **Motorantrieb optional** | Nein | **Motorantrieb integriert** | Nein |
| **Spannungsauslöser optional** | Nein | **Geeignet für Bodenmontage** | Nein | **Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch** | Ja |
| **Geeignet für Frontbefestigung Zentral** | Nein | **Geeignet für Verteilereinbau** | Nein | **Geeignet für Zwischenbau** | Nein |
| **Verriegelbar** | Ja | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss |
| **Mit vormontierter Verkabelung** | Nein | **Schutzart (IP), frontseitig** | IP65 | **Schutzart (NEMA)** | 12 |
| **Breite** | 30 mm | **Höhe** | 48 mm | **Tiefe** | 77 mm |
| **Herkunftsland** | AT | **Zolltarifnummer** | 85365080 | **Gewicht** | 0.072 kg |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*