

Tridonic LCI 150/325-1050/300 o4a sl PRE mod



Sonepar Artikelnummer	120630347
EAN	9006210636399
Hersteller Artikelnummer	73-28002054
Hersteller Typ	LCI 150/325-1050/300 O4A SL PRE MOD
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044083

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Beispiel Kaltlagerhallen oder Fabriken | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 325 – 1.050 mA | Max. Ausgangsleistung 150 W | Dimmbereich von 1 – 100 % | Spannungsspitzen tauglich (Burst/Surge) bis zu 4 kV | Erweiterter Temperaturbereich von -25 ... +50 °C | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h (bei ta 50 °C) | 8 Jahre Garantie | Weißes „slim“-Metallgehäuse | Schutzart IP20 | one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2) | ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom (I-Select Widerstand oder eD) | Constant Light Output Funktion (CLO) | Power-up Fading bei AC | Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung) | Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung) | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste | Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains und I-select 2 | Verbesserte Vibrationseigenschaft | Erhöhte Sicherheit durch robustes Design und erweiterte Testvorgänge unter extremen Testbedingungen | Hohe Verlässlichkeit durch die Auswahl exklusiver Komponenten | Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Industrieanwendungen

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsstrom	325 .. 1050 mA	Ausgangsleistung	97.5 .. 150 W
Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Ja
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Ja	Dimmung Zigbee	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	360 mm	Breite	30 mm	Höhe	28 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85044083

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite