

ZK 35/3 Phasenverteilerblock PDB AL/Cu 4-35mm²



Sonepar Artikelnummer	120706972
EAN	4051589205023
Hersteller Artikelnummer	92005969
Hersteller Typ	ZK 35/3 PDB AL/CU 4-35MM ²
Hersteller Name	HORA ETEC
Gewicht (Kg)	0,216
Zolltarif Nr.	85369010

1000V AC / DC Schnapp- und Montagebefestigung Einzelblöcke können angereiht und mit Brücken verbunden werden. Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 109,8 x 52,9 x 70 Angaben je Pol für Cu: Zugang: 1 x 4 – 35 mm² 12 – 2 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 2,5 – 25 mm² 14 – 4 AWG feindrätig mit Aderendhülse, (3,5NM) 1 x 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG feindrätig mit Aderendhülse, (2,5NM) Abgang: 2 x 2,5 – 25 mm² 14 – 4 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG feindrätig mit Aderendhülse, (2,5NM) 3 x 1,5 – 16 mm² 16 – 8 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG feindrätig mit Aderendhülse, (2,5NM) Angaben je Pol für Al: Zugang: 1 x 16 – 35 mm² 6 – 2 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (11,3NM) 1 x 16 mm² 6 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (5,1NM) Abgang: 2 x 16mm² – 25 mm² 6 – 4 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (5,1NM) 3 x 16 mm² 6 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (5,1NM) Wartungshinweis: Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.

Technische Daten

Polzahl	3	Nennstrom	210 A	Anschlussart	schrauben
Montageart	DIN-Schiene	Leiterquerschnitt Zugang	4 .. 35 mm ²	Berührungssicher	Ja
Anzahl der Eingänge	1	Anzahl der Ausgänge	5	Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrätige Leiter	Ja	Geeignet für feindrätige Leiter	Ja	Geeignet für feinstdrätige Leiter	Ja
Leiterquerschnitt Abgang	2.5 .. 25 mm ²	Leiterquerschnitt Zugang AWG	2 .. 12	Leiterquerschnitt Abgang AWG	4 .. 14
Höhe	49.3 mm	Breite	108.8 mm	Tiefe	55.4 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.216 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite