

Drehgriff, klein mit Schnapphaken



Sonepar Artikelnummer	120761222
EAN	4046827039096
Hersteller Artikelnummer	155542
Hersteller Typ	155542
Hersteller Name	STAHL
Gewicht (Kg)	0,028
Zolltarif Nr.	85389099

Drehgriff, klein nicht abschließbar, explosionsgeschützt, Typ : 8602A0726-2-2-t, Gehäusematerial : Polyamid, Dichtung : Standard, Befestigung : mit Schnapphaken, Anzahl der Schaltstellungen : 2, Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min. : -20 °C, Umgebungstemperatur max. : +70 °C, Schutzart (IP) : IP66, Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8602B

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen	2	Ausführung des Betätigungselements	langer Drehgriff	Farbe des Betätigungselements	schwarz
Bauform der Linse	rund	Lochdurchmesser	30.5 mm	Schaltfunktion verrastend	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Geeignet für Beleuchtung	Nein	Farbe der Leuchtmelderkalotte	sonstige
Breite der Öffnung	0 mm	Höhe der Öffnung	0 mm	Tastend	Ja
Mit Frontring	Ja	Werkstoff des Frontrings	Kunststoff	Farbe Frontring	schwarz
Schutzart (NEMA)	4X	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85389099
Gewicht	0.028 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Zertifikat • Management-, Betriebs- und Wartungsdokument