

Miniatur-Lichtschränken , WS/WE100L-F2231



Sonepar Artikelnummer	120923269
EAN	4047084162640
Hersteller Artikelnummer	6030716
Hersteller Typ	WS/WE100L-F2231
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,073
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , W100 Laser , Schaltabstand max.: 0 m ... 35 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 1 , Im Lieferumfang: 2 Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	30000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP65
Max. Schaltabstand	35000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	11 mm	Höhe des Sensors	31 mm
Länge des Sensors	20 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.25 ms	Reichweite des Schutzfeldes	30 m	Schaltfrequenz	2000 Hz
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	30 mm²	Herkunftsland	JP
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.073 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite