

## UNIVERSAL DOWNLIGHT SLIM, RL, PHASE, Deckeneinbauleuchte, 2700 K / 3000 K / 4000 K, 6 W, schwarz

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121409979     |
| EAN                      | 4024163344401 |
| Hersteller Artikelnummer | 1012624       |
| Hersteller Typ           | 1012624       |
| Hersteller Name          | SLV           |
| Gewicht (Kg)             | 0,24          |
| Zolltarif Nr.            | 94054239      |

Die Deckeneinbauleuchte ist für die Installation in abgehängten Decken konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Büros, Verkaufsräumen und öffentlichen Gebäuden. Sie bietet eine unauffällige Integration in die Raumarchitektur und sorgt für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung. Das Gehäuse ist für den Einbau in Decken vorgesehen, wobei die Leuchte typischerweise mit einer geeigneten Lichtquelle betrieben wird. Details zu Lichtleistung, Farbtemperatur, Schutzart oder Steuerungsoptionen sind nicht angegeben, sodass der Fokus auf der vielseitigen Einsetzbarkeit und der einfachen Montage liegt. Die Leuchte unterstützt eine funktionale und effiziente Beleuchtungslösung für professionelle Innenräume.

### Technische Daten

|                                                         |                     |                                                |                     |                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Verstellbarkeit                                         | schwenkbar          | Werkstoff des Gehäuses                         | Kunststoff          | Gehäusefarbe                                                        | schwarz                            |
| Nennspannung                                            | 220 .. 240 V        | Max. Systemleistung                            | 6 W                 | Farbtemperatur                                                      | 2700 .. 4000 K                     |
| Einbaudurchmesser                                       | 76 mm               | Geeignet für Aufbaumontage                     | Nein                | Geeignet für Einbaumontage                                          | Ja                                 |
| Geeignet für Wandmontage                                | Nein                | Geeignet für Pendelaufhängung                  | Nein                | Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                                 |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Nein                | Geeignet für Podest-/Bodenmontage              | Nein                | Geeignet für Stromschienenmontage                                   | Nein                               |
| Geeignet für Klemmontage                                | Nein                | Geeignet für Seilsystem                        | Nein                | Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein                               |
| Mit Präsenzmelder                                       | Nein                | Mit Lichtsensor                                | Nein                | Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar             |
| Mit Leuchtmittel                                        | Ja                  | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 1                   | Fassung                                                             | sonstige                           |
| Oberflächenschutz                                       | lackiert            | Werkstoff der Abdeckung                        | sonstige            | Oberfläche gebürstet                                                | Nein                               |
| Spannungsart                                            | AC                  | Nennstrom                                      | 185 mA              | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   |
| Mit Betriebsgerät                                       | Ja                  | Dimmbar                                        | Ja                  | Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja                                 |
| Dimmung 0-10 V                                          | Nein                | Dimmung 1-10 V                                 | Nein                | Dimmung DALI-2                                                      | Nein                               |
| Dimmung DALI                                            | Nein                | Dimmung DMX                                    | Nein                | Dimmung DSI                                                         | Nein                               |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein                | Dimmung LineSwitch                             | Nein                | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                               |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                | Dimmung Phasenabschnitt                        | Ja                  | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                               |
| Dimmung programmierbar                                  | Nein                | Dimmung RF                                     | Nein                | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein                               |
| Dimmung Touch and Dim                                   | Nein                | Dimmung Zigbee                                 | Nein                | Dimmung mit Push-button                                             | Nein                               |
| Reflektor                                               | sonstige            | Lichtverteiler                                 | sonstige            | Lichtverteilung                                                     | symmetrisch                        |
| Reflektorfarbe                                          | Silber              | Lichtaustritt                                  | direkt              | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                                  |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja                  | Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | Nein                | Schutzart (IP), Rückseite                                           | sonstige                           |
| Schutzart (IP), frontseitig                             | IP50                | Schlagfestigkeit                               | IK08                | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II                                 |
| Geeignet für Lampenleistung                             | 6 W                 | Notstromversorgungssystem                      | ohne                | Lichtfarbe                                                          | weiß                               |
| Farbtemperatur einstellbar                              | Stufen              | Farbwiedergabeindex CRI                        | 90-100              | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 560 lm                             |
| Lichtstrom einstellbar                                  | stufenlos           | Leuchtenlichtausbeute                          | 93.33 lm/W          | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                     | nein                               |
| Länge                                                   | 86 mm               | Breite                                         | 86 mm               | Höhe/Tiefe                                                          | 31 mm                              |
| Außendurchmesser                                        | 86 mm               | Einbauhöhe                                     | 40 mm               | Art der Verdrahtung                                                 | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leiterquerschnitt                                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt               | 2.5 mm <sup>2</sup> | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 30                                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 50                  | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Nein                               |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                              |          |                             |          |                                 |      |
|------------------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------|
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein     | Bedienung über Bluetooth    | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Casambi       | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein     | Herkunftsland                   | CN   |
| Zolltarifnummer              | 94054239 | Gewicht                     | 0.240 kg |                                 |      |