PRODUKTDATENBLATT

24V DC, Steuerrelais, Transistor

Sonepar Artikelnummer	120578835
EAN	4015081939459
Hersteller Artikelnummer	197214
Hersteller Typ	EASY-E4-DC-12TCX1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,2
Zolltarif Nr.	85371091

Elektronisches Steuerrelais easy-E4 mit Versorgungsspannung 24 VDC. Es stehen 8 Digitaleingänge mit 24 VDC zur Verfügung, Davon können 4 Eingänge auch als Analogeingänge und 4 Eingänge als Schnellzähler verwendet werden. Das Steuerrelais easy-E4 verfügt über 4 Transistorausgänge für 24 VDC. Das Steuerrelais ist mit Diagnose-LEDs, einer Uhr, einer integrierten Ethernet-Schnittstelle und Schraubklemmen ausgestattet. Dieses Steuerrelais easy-E4 kann mit den digitalen Ein-/Ausgangserweiterungen der easyE4-Serie erweitert werden. Eine Lieferung mit eigener freier Programmierung ist über Artikel (Y7) -2010781 EASY-COMBINATION möglich.

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	**Versorgungsspannung DC**	20.4 .. 28.8 V	**Schaltstrom**	0.5 A
Anzahl der analogen Eingänge	0	**Anzahl der digitalen Eingänge**	8	**Mit Relaisausgang**	Nein
Grundgerät	Ja	**Versorgungsspannung AC 60 Hz**	0 V	**Spannungsart der Versorgungsspannung**	DC
Leistungsaufnahme	2 W	**Anzahl der analogen Ausgänge**	0	**Anzahl der digitalen Ausgänge**	4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	1	**Anzahl der Schnittstellen PROFINET**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen parallel**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0	**Mit optischer Schnittstelle**	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherCAT**	Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Ja	**Unterstützt Protokoll für PROFIBUS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für CAN**	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	**Unterstützt Protokoll für ASI**	Nein	**Unterstützt Protokoll für KNX**	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja	**Unterstützt Protokoll für Data-Highway**	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet**	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	**Unterstützt Protokoll für LON**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET IO**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	**Unterstützt Protokoll für SERCOS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus**	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	**Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work**	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety**	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIsafe**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p**	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	**Funkstandard Bluetooth**	Nein	**Funkstandard WLAN 802.11**	Nein
Funkstandard GPRS	Nein	**Funkstandard GSM**	Nein	**Mobilfunkstandard 3G (UMTS)**	Nein
IO-Link Master	Nein	**Redundanzfähigkeit**	Nein	**Mit Display**	Nein
Schutzart (IP)	IP20	**Erweiterbar**	Ja	**Erweiterungsgerät**	Nein
Mit Zeitschaltuhr	Ja	**Geeignet für Tragschienenmontage**	Ja	**Wand-/Direktmontage möglich**	Ja
Fronteinbau möglich	Ja	**Rack-Montage möglich**	Nein	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Nein
SIL nach IEC 61508	ohne	**Performance Level nach EN ISO 13849-1**	ohne	**Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)**	Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	**Explosionsschutz-Kategorie für Gas**	ohne	**Explosionsschutz-Kategorie für Staub**	ohne

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Ja	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II**	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III**	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2**	Ja	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)**	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Ja	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)**	Ja	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)**	Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)**	Nein	**Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)**	Nein
Breite	72 mm	**Höhe**	90 mm	**Tiefe**	58 mm
Herkunftsland	EE	**Zolltarifnummer**	85371091	**Gewicht**	0.200 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln