

Positionssensoren , MPS-192TSTP0



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120912357     |
| EAN                      | 4047084260827 |
| Hersteller Artikelnummer | 1047728       |
| Hersteller Typ           | MPS-192TSTP0  |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,116         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Positionssensoren , MPS-T , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m , Schaltfunktion: Analog , Messbereich: 192 mm , Kommunikationsschnittstelle: -

Technische Daten

|                                         |                               |                                    |               |                                                  |                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8             | Ausführung des Schaltausgangs      | Relaiskontakt | Gehäusebauform                                   | Zylinder, Gewinde           |
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor  | bündig                        | Bemessungsversorgungsspannung DC   | 15 .. 30 V    | Art der Betätigung                               | metallisches Target         |
| Länge des Sensors                       | 205 mm                        | Durchmesser Sensor                 | 192 mm        | Explosionsschutz-Kategorie für Gas               | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub    | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D | Werkstoff des Gehäuses             | Kunststoff    | Beschichtung Gehäuse                             | vernickelt                  |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang  | 22 mA                         | Umgebungstemperatur                | -20 .. 70 °C  | Min. Ausgangsstrom                               | 4 mA                        |
| Spannungsart                            | DC                            | Quer-/Kurzschlusserkennung möglich | Ja            | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Ja                          |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen      | Ja                            | Mit Statusanzeige                  | Nein          | Schutzart (IP)                                   | IP67                        |
| Herkunftsland                           | HU                            | Zolltarifnummer                    | 85365019      | Gewicht                                          | 0.116 kg                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite