

## Hauptschalter I3/SVB



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120204858            |
| EAN                      | 4015082073374        |
| Hersteller Artikelnummer | 207337               |
| Hersteller Typ           | P3-63/I3/SVB-SW/HI11 |
| Hersteller Name          | EATON                |
| Gewicht (Kg)             | 0,988                |
| Zolltarif Nr.            | 85365080             |

Hauptschalter/Lasttrennschalter Ein-Aus nach IEC/EN 60947-3, 690V/63A, Schutzart Front IP65, Griff schwarz mit Sperrkranz schwarz abschliessbar mit 3 Vorhängeschlössern, Trennschalter P3 haben eine sehr kompakte und robuste Bauweise. Der Handantrieb wirkt direkt auf die Verbindung der Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zum Öffnen gezwungen. Ausführung allgemein: Isoliermaterial, Gehäuse zur Oberflächenmontage, Einbau, Zwischenbau, IVS Verteilereinbau

### Technische Daten

|                                            |         |                                         |          |                                             |                          |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                    | 63 A    | Polzahl                                 | 3        | Gerätebauart                                | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | schwarz | Ausführung des Betätigungselements      | sonstige | Ausführung als Hauptschalter                | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja      | Ausführung als Sicherheitsschalter      | Nein     | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung          | Nein                     |
| Ausführung als Wendeschalter               | Nein    | Anzahl der Schalter                     | 1        | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC   | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V   | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V   | 63 A     | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 63 A                     |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 30 kW   | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 1.26 kA  | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 37 kW                    |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 30 kW   | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 100 kA   | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 1                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 1       | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0        | Motorantrieb optional                       | Nein                     |
| Motorantrieb integriert                    | Nein    | Spannungsauslöser optional              | Nein     | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein    | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein     | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein                     |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Nein    | Verriegelbar                            | Ja       | Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschluss         |
| Mit vormontierter Verkabelung              | Nein    | Schutzart (IP), frontseitig             | IP65     | Schutzart (NEMA)                            | 12                       |
| Breite                                     | 120 mm  | Höhe                                    | 222 mm   | Tiefe                                       | 160 mm                   |
| Herkunftsland                              | GB      | Zolltarifnummer                         | 85365080 | Gewicht                                     | 0.988 kg                 |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite