

PoE Injector, 60 W



Sonepar Artikelnummer	120590504
EAN	4043158067194
Hersteller Artikelnummer	TVAC25005
Hersteller Typ	TVAC25005
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	0,468
Zolltarif Nr.	85044083

Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von IP-Kameras, die mit dem High-PoE Standard (60 Watt) arbeiten. Mit Hilfe des High-PoE Injectors können Sie solche Kameras auch dann mittels PoE betreiben, wenn Ihre Netzwerkkomponenten (Switches, etc.) kein High-PoE, PoE+ oder PoE unterstützen. Mit dem Injector speisen Sie den Strom zur Versorgung von IP-Kameras, die mit High-PoE arbeiten, in eine Ethernet-Leitung ein. Die Stromversorgung erfolgt dann über das gleiche Netzkabel, über das die Signalübertragung von der Kamera zum Netzwerk läuft – auch wenn die vorhandenen Netzwerkkomponenten nicht PoE-fähig sind und/oder nicht die erforderliche Leistung für High-PoE (60 Watt) bereitstellen. Der Vorteil: Das Verlegen einer extra Stromleitung entfällt und die Kamera kann ohne separates Netzteil betrieben werden. So sind Sie bei der Standort-Wahl der Kamera nicht mehr an eine lokal verfügbare Stromversorgung (Steckdose, etc.) angewiesen. Es läuft nur das Netzkabel von der Kamera zum Injector (max. Kabelstrecke 100 m) und der Injector ist auf der anderen Seite mit dem Netzwerk und der Stromleitung verbunden. Der High-PoE Injector ist kompatibel zum Kameramodell IPCS82520, das für die Stromversorgung High-PoE (60 Watt) benötigt.

Technische Daten

Übertragungsstandard	Fast Ethernet	Max. PoE-Leistung	60 W
Anzahl der PoE-Ports	1	Ausgangsstrom	1.2 mA
Montageart	sonstige	PoE-Standard	802.3bt (4PPoE)
Spannungsart	AC	Eingangsspannung	240 V
Frequenz	50 Hz	Breite	70 mm
Höhe	36 mm	Tiefe	180 mm
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85044083
Gewicht	0.468 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite