

Kabelverschr Progress Kst. GFK M25x1.5, Grau Exe II Multi Kabel 6x Ø 5.0-6.0mm



Sonepar Artikelnummer	120891164
EAN	7611614239583
Hersteller Artikelnummer	EX1571.25.6.060
Hersteller Typ	EX1571.25.6.060
Hersteller Name	AGRO
Gewicht (Kg)	0,03
Zolltarif Nr.	39269097

AGRO Kabelverschraubungen Progress Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel, Anschlussgewinde metrisch, Hellgrau RAL 7035, Einteiliger Dichteinsatz, Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Eigenschaften: halogenfrei, Dichtung: TPE / NBR, minimale Einsatztemperatur: -20°C, maximale Einsatztemperatur: +85°C, Schutzart: IP 68, Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7, Kategorie 2G: Ex e II, Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68, Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22, Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X, Gewinde: M25x1.5, minimaler Klemmbereich: 5.0mm, maximaler Klemmbereich: 6.0mm, Anzahl Kabel: 6, Schlüsselweite: 34mm, Masswert H: 33mm, Masswert L: 13mm

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	25	Geeignet für Kabeldurchmesser	5 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	13 mm	Schlüsselweite	34 mm	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	sonstige	Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Ja
Schlagfest	Ja	Farbe	grau	RAL-Nummer	7035
Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Ja	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring	Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-20 °C
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Herkunftsland	CH
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.030 kg		