

Miniatur-Lichtschraken , WLG4S-3P2232V



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120912230     |
| EAN                      | 4047084174551 |
| Hersteller Artikelnummer | 1046446       |
| Hersteller Typ           | WLG4S-3P2232V |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,071         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox Glass , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Teach-in-Taste

Technische Daten

|                                                         |                        |                                                                      |                   |                                        |                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Bemessungsschaltabstand                                 | 3000 mm                | Max. Schaltabstand                                                   | 5000 mm           | Max. Ausgangsstrom                     | 100 mA                |
| Einstellverfahren                                       | Teach-In               | Ausführung des elektrischen Anschlusses                              | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs          | PNP                   |
| Ausführung der Schaltfunktion                           | antivalent             | Gehäusebauform                                                       | sonstige          | Schutzart (IP)                         | IP68                  |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1                      | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige          | Betriebsmittel-Schutzklasse            | Schutzklasse 3        |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas                      | ohne                   | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                                 | ohne              | Breite des Sensors                     | 15.25 mm              |
| Höhe des Sensors                                        | 44.9 mm                | Länge des Sensors                                                    | 22.2 mm           | Tastfunktion                           | hell-/dunkelschaltend |
| Werkstoff der optischen Fläche                          | sonstige               | Werkstoff des Gehäuses                                               | Metall            | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 30 mA                 |
| Umgebungstemperatur                                     | 60 °C                  | Reaktionszeit                                                        | 0.5 ms            | Reichweite des Schutzfeldes            | 1.5 m                 |
| Schaltfrequenz                                          | 1000 Hz                | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                              | 10 V              | Bemessungssteuerspeisespannung DC      | 10 .. 30 V            |
| Spannungsart                                            | DC                     | Laserschutzklasse                                                    | sonstige          | Wellenlänge des Sensors                | 650 nm                |
| Lichtart                                                | Rotlicht unpolarisiert | Geeignet für Sicherheitsfunktionen                                   | Ja                | Herkunftsland                          | DE                    |
| Zolltarifnummer                                         | 85365019               | Gewicht                                                              | 0.071 kg          |                                        |                       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite