

## Hängeleuchten Solvan Flow H Prismen weiß rechteckig ETBLE 46W 6100lm Lambertian (L) IK03 3 SDCM



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121189630     |
| EAN                      | 4018242940233 |
| Hersteller Artikelnummer | 8442963       |
| Hersteller Typ           | 8442963       |
| Hersteller Name          | TRILUX        |
| Gewicht (Kg)             | 4,75          |
| Zolltarif Nr.            | 94051190      |

LED-Hängeleuchte für Einzelanwendungen. Mit CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Ausführung mit integriertem Präsenz- und Tageslichtsensor. Für abgehängte Montage. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRWD) mit hocheffizienten, weiß-polierten Reflektorkammern aus Kunststoff mit Diffusorscheibe für ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Lichtbild mit höchstem Sehkomfort. Mit zusätzlicher, im optischen System integrierten, klaren Abdeckscheibe für raumseitig flächenbündigen Abschluß und Schutz der LED. Dezentrale seitliche Lichtauskopplung über die gesamte Leuchtenlänge. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 22. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 6100 lm, Bemessungsleistung 46 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 133 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 3 SDCM. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 1473 mm x 84 mm, Leuchtenhöhe 45 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,4 kg. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.

### Technische Daten

|                                          |                      |                                                         |          |                                                                             |                 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel                             | LED austauschbar     | Mit Leuchtmittel                                        | Ja       | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Stahl           |
| Gehäusefarbe                             | weiß                 | Schutzart (IP)                                          | IP20     | Max. Systemleistung                                                         | 46 W            |
| Farbtemperatur                           | 3000 K               | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                     | Ja       | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein            |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen     | 1                    | Fassung                                                 | sonstige | Werkstoff der Abdeckung                                                     | sonstige        |
| Ausführung des Rasters                   | ohne                 | Spannungsart                                            | AC       | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V    |
| Betriebsgerät                            | elektronischer Trafo | Mit Betriebsgerät                                       | Ja       | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja              |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein                 | Dimmung 1-10 V                                          | Nein     | Dimmung DALI                                                                | Nein            |
| Dimmung DALI-2                           | Nein                 | Dimmung DMX                                             | Nein     | Dimmung DSI                                                                 | Nein            |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein                 | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein     | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein            |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                 | Dimmung Phasenanschnitt                                 | Nein     | Dimmung programmierbar                                                      | Nein            |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein                 | Dimmung RF                                              | Nein     | Dimmung Zigbee                                                              | Nein            |
| Dimmung mit Push-button                  | Nein                 | Lichtverteiler                                          | sonstige | Reflektor                                                                   | ohne            |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch          | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3    | Lichtaustritt                                                               | direkt/indirekt |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein                 | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20       | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 36              |
| Schlagfestigkeit                         | IK03                 | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I        | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein            |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                         |          |                                 |          |                                      |               |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------|
| Geeignet für Notlicht                   | Nein     | Leuchtenlichtausbeute           | 133 lm/W | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6100 lm  | Lichtfarbe                      | weiß     | Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89         |
| Leistungsfaktor                         | 0.95     | Flimmerwert Pst LM              | 0.3      | Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein          |
| Stroboskopeffektwert SVM                | 0.3      | Farbtemperatur einstellbar      | nein     | Lichtstrom einstellbar               | nein          |
| Breite                                  | 84 mm    | Höhe/Tiefe                      | 45 mm    | Länge                                | 1473 mm       |
| Pendellänge                             | 2000 mm  | Polzahl                         | 3        | Anschlussart                         | Steckklemme   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar           | Nein     | Bedienung über Bluetooth        | Ja       | Herkunftsland                        | ES            |
| Zolltarifnummer                         | 94051190 | Gewicht                         | 4.750 kg |                                      |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung • Produktvideo